

MOTO FORK OIL SYN

2,5W / 5W / 10W



Ассортимент высококачественных синтетических масел для вилок и амортизаторов мотоциклов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Вилки и амортизаторы мотоциклов

- Специально разработано для применения в телескопических вилках различных типов и гидравлических амортизаторах мотоциклов.
- Разные классы этого масла можно применять для любых типов мотоциклов (повышенной проходимости/внедорожников или обычных), всех типов вождения (одиночного/самостоятельного или двойного/с напарником) и различных стилей вождения (туристического или гоночного).

СПЕЦИФИКАЦИИ

Синтетические масла
SAE 2.5W, 5W и 10W

- Полностью синтетические базовые масла.
- Для получения класса SAE 7.5W можно смешать классы 5W и 10W в соотношении 50 / 50 (в равных долях).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Противоизносные свойства

Быстрая деаэрация [удаление воздуха]

Совместимость

- Масла ELF MOTO FORK OIL SYN состоят из синтетических базовых масел, усиленных специальными присадками для придания маслу ряда свойств, особенно, противоизносных.
- Отличное поведение при работе на воздухе: ограниченное пенообразование и очень быстрое удаление воздуха (или деаэрация).
- Высокая устойчивость к окислению, обеспечивающая продолжительный срок службы масла. Кроме того, масла ELF MOTO FORK OIL SYN имеют превосходные антикоррозионные свойства.
- Отличная совместимость с эластомерами, присутствующими в вилках и амортизаторах мотоциклов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандарт	Единицы измерения	MOTO FORK OIL SYN 2,5W	MOTO FORK OIL SYN 5W	MOTO FORK OIL SYN 10W
Плотность при 15°C		кг/м ³	826	829	838
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	18	23,3	45,4
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	4	4,8	7,6
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	121	130	135
Температура застывания	ASTM D97	°C	-51	-51	-45

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MOTO FORK OIL SYN 2,5W / 5W / 10W

Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.