



## Синтетическое масло для цепных передач

# LIKSOL CHAIN NORM 1500 H1 Spray

Техническое описание TDS/CHAIN NORM/06.22

**Высокоэффективное синтетическое противоизносное масло для цепей оборудования пищевой и упаковочной промышленности с допуском NSF.**

Высококачественная смазка на основе синтетического базового масла и тщательно подобранной композиции присадок отвечает строгим требованиям пищевой промышленности. Соответствует пищевому допуску NSF H1 (возможен случайный контакт с продуктами питания).

### ПРИМЕНЕНИЕ

**LIKSOL CHAIN NORM** – синтетическое масло для приводных и транспортировочных цепей машин и механизмов пищевой промышленности, смазки направляющих скольжения, приводов рольгангов, шарнирных соединений.

Используется для смазки оборудования, производящего упаковку для пищевых продуктов.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные адгезионные свойства, стойкость к вымыванию водой (независимо от температуры воды), стойкость к уносу в процессе эксплуатации обработанных механизмов.
- Легкость нанесения
- Отличная проникающая способность
- Стабильность при продолжительной работе
- Отличная несущая способность
- Стойкость к агрессивным и влажным средам
- Устойчивость к микропиттингу в условиях ударных нагрузок
- Совместимость со смазочными материалами на базе минеральных масел
- Широкий температурный диапазон применения
- Совместимость с уплотнительными материалами, эластомерами, лакокрасочными материалами, используемыми в пищевой промышленности
- Антикоррозионные свойства

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Показатель	Метод	Значение
Внешний вид, Visual		Бесцветная жидкость
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ISO 12185	865
Температура вспышки, °С	ISO 2592	>250
Температура застывания, °С	ISO 3016	-18
Вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с	ISO 3104	1500
Вязкость при 100°С, мм <sup>2</sup> /с	ISO 3104	135

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR, необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и/или смазке узлов, разработанной производителем оборудования.

Для оптимального действия очистить и высушить поверхность. Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путем распыления с расстояния 20-30 см. Не допускать излишек.

Несмотря на то, что смазочные материалы LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть предполагаемые к обработке элементы.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света при температуре от 5 до 25 °С.

### СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев с даты производства.