



Масло, в состав которого входят селективные минеральные масла, предназначенное для четырехтактных бензиновых двигателей, используемых в культивационной и садовой технике.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ELF GARDEN 4T 15W-40 предназначено для использования в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях, используемых в культивационной и садовой технике, работающих при высоких нагрузках и температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

ACEA A2/B2

API SJ/CG-4

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

- ELF GARDEN 4T 15W-40 обладает исключительной термической стабильностью, которая позволяет обеспечивать устойчивость двигателя к воздействию экстремальных температур.
- Устойчивость масляной пленки к нагреву гарантирует функционирование двигателя без износа и отсутствие потерь рабочих характеристик со временем.
- Противоржавейные и антикоррозионные свойства предохраняют внутренние детали двигателя от неисправностей, возникающих вследствие воздействия влаги.
- Очень высокая детергентная способность, обеспечивает чистоту горячих внутренних деталей (исключает внутреннее лакирование).
- Улучшенные дисперсионные свойства, предотвращающие образование осадка и нагара в картере.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| ELF GARDEN 4T 15W-40 | | Метод | Значение |
|-----------------------------------|--------------------|------------|----------|
| Плотность при 15°C | кг/м ³ | ASTM D1298 | 887 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | мм ² /с | ASTM D445 | 101 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | мм ² /с | ASTM D445 | 14 |
| Индекс вязкости | - | ASTM D2270 | 141 |
| Температура застывания | °C | ASTM D97 | -33 |
| T.B.N | мгКОХ/г | ASTM D2896 | 8.5 |

Характеристические значения, приведенные в данной таблице, являются средними значениями, и не рассматриваются, как спецификация.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 avenue du Parc de l'Île
92029 Nanterre
FRANCE

ELF GARDEN 4T 15W-40
Обновление: 01/2015



Данная смазка, используемая согласно нашим рекомендациям и в соответствии с назначением, для которого она была разработана, не является причиной каких-либо особых рисков. Файл с данными по безопасности, соответствующий требованиям действующего законодательства ЕС, вы можете запросить у своего торгового консультанта.