



MOTO BRAKE FLUID DOT 4



Синтетическая тормозная жидкость с высокими эксплуатационными характеристиками.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Использование в мотоциклах**
- Подходит для использования в тормозных системах, работающих в очень жестких условиях.
 - Данная синтетическая жидкость совместима с другими тормозными жидкостями типа DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1, за исключением жидкостей DOT 5, содержащих силикон, и специальных жидкостей с минеральной основой (типа LHM и других).

СПЕЦИФИКАЦИИ

FMVSS 116 DOT 4

- Превышает последние требования международных стандартов:
SAE J 1704
FMVSS 116 (DOT 4)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Текучесть и устойчивость к низким температурам**
 - Данная тормозная жидкость имеет хорошую текучесть при низкой температуре и отличную сопротивляемость к низким температурам.
- Нужная вязкость**
 - Вязкость масла подходит для использования при нормальных и высоких температурах.
- Совместимость**
 - Совместимо с деталями из искусственного и натурального каучука, используемыми в системах.
- Противокоррозионные свойства**
 - Жидкость не вызывает коррозии металлов, используемых в системах (проверено на луженом металле, стали, алюминии, чугуне, латуни, меди).
- Высокая сопротивляемость**
 - Низкая испаряемость и высокая устойчивость к образованию нагара и осадков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	MOTO BRAKE FLUID DOT 4	
Плотность при 20°C	1.05	кг/дм ³
Кинематическая вязкость при 40 °C (макс.)	1800	мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100 °C (мин.)	2,3	мм ² /с
Температура кипения (мин.)	230	°C
Температура кипения после поглощения влаги (мин.)	155	°C

Значения, указанные в данной таблице, являются усредненными и предоставлены только для сведения.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MOTO BRAKE FLUID DOT 4
МАЙ 2003 г.
MPC /05/03



При использовании данного продукта в соответствии с нашими рекомендациями и по назначению, он не представляет никакой опасности. Паспорт безопасности продукта, соответствующий действующему законодательству стран ЕС, можно получить по адресу www.quick-fds.com и у местного торгового представителя.