



A brand of Total

ELF GARDEN 2T



Высококачественное минеральное масло для 2-х тактных бензиновых двигателей, используемых в механизмах для обработки почвы и газонокосилках.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Прекрасно подходит для 2-х тактных двигателей мотокультиваторов и газонокосилок и позволяет им функционировать с оптимальными характеристиками даже при тяжелых и продолжительных условиях эксплуатации при высоких температурах.
- Масло может применяться с неэтилированным бензином и может использоваться в оборудовании с раздельной системой подачи смазки.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

API TC

Уровень «Smoke JASO FB»

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

- ELF GARDEN 2T обладает исключительной термической стабильностью, позволяющей обеспечивать устойчивость к действиям экстремальных температур.
- Отличные смазывающие свойства снижают износ деталей.
- Данная смазка отлично смешивается с бензином и образует однородную и стабильную смесь. Ее красный цвет позволяет подкрашивать смесь с горючим и не допускать использование чистого топлива.
- Хорошая способность к полному сгоранию снижает дымность выхлопных газов и образование отложений в выхлопной системе.
- Низкая концентрация сульфатной золы (0,04%) обеспечивает чистоту поршня и не допускает засорения свечей.
- Высокие антикоррозионные свойства обеспечивают защиту всех частей двигателя.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ELF GARDEN 2T		Метод	Значение
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D1298	883
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	71.2
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	9.4
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	109
Сульфатная зольность	% м/м	ASTM D874	0.04
Цвет	-	-	Красный

Характеристические значения, приведенные в данной таблице, являются средними значениями, и не рассматриваются, как спецификация.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 avenue du Parc de l'Île
92029 Nanterre
FRANCE

ELF GARDEN 2T
Обновление: 01/2015
Sticker reference: FT 10-08



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем..