



TOTAL

TRAXIUM AXLE 7 80W-90

Трансмиссионное масло для дифференциалов

КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ

МИНЕРАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
SAE 80W-90

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

✓ API GL-5

ОДОБРЕНИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

✓ ZF TE-ML 12E, 17B, 19B
✓ MAN 342 type M-1

ПРИМЕНЕНИЕ

TOTAL TRAXIUM AXLE 7 80W-90 минеральное масло с высокими противозадирными свойствами для смазки тяжело нагруженных зубчатых передач (дифференциалов, конечных передач, коробок отбора мощности, планетарных передач) с уровнем свойств API GL-5.

TOTAL TRAXIUM AXLE 7 80W-90 рекомендуется для применения в гипоидных передачах ZF и MAN со стандартным интервалом замены.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА

- **Эффективная защита зубчатых передач от износа и коррозии** благодаря повышенным противозадирным свойствам.
- **Высокая совместимость с масляными фильтрами** благодаря противопенным свойствам.
- **Высокая стабильность при работе** благодаря высокому индексу вязкости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Единицы измерения	Метод	Значение
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN 51757 D	897
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	ASTM D445	140
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	ASTM D445	15
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	105
Температура застывания	°C	ASTM D97	-27
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D92	208

* Вышеприведенные характеристики получены с помощью стандартного предела допуска в процессе производства и не являются спецификацией.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.

Продукт не следует хранить при температуре свыше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию элементов. В противном случае, бочки следует укладывать горизонтально, чтобы избежать любого загрязнения водой и предотвратить стирание этикетки продукта.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании имеющейся информации о токсичности, этот продукт не должен вызывать каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, при условии, что он используется по своему прямому назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности. Его можно получить по запросу у Вашего местного торгового посредника, кроме того, он доступен для просмотра на www.quickfds.fr.

Этот продукт не должен использоваться для каких-либо других целей, кроме тех, для которых он предназначен.

При утилизации продукта после использования выполняйте требования по защите окружающей среды в соответствии с местными нормами.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

TRAXIUM AXLE 7 80W-90

Дата последнего обновления: 01/2020



Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Дополнительная информация см. на сайте www.lubricants.total.com