



# Штамповочное масло **LIKSOL ALUSTAMP 15**

Техническое описание TDS/AS15/05.22

Штамповочное масло для операций штамповки и глубокой вытяжки алюминиевой упаковки.  
Соответствует стандартам NSF 3Н

## ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для штамповки и вытяжки алюминиевой фольги, применяемой в пищевой промышленности.

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует стандарту NSF 3Н – Допускается прямой контакт с пищевыми продуктами
- Высокие смазывающие и противозадирные свойства
- Широкий рабочий температурный диапазон

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость при 40°C (мм²/с)	15
Вязкость при 100°C (мм²/с)	3,65
Плотность при 15 °C	951
Температура вспышки °C	220

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением пищевых смазочных материалов LIKSOL, необходимо ознакомится с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Для оптимального действия очистить поверхности. Нанести на смазываемые места с помощью кисти, валика или посредством автоматических систем смазки.

Несмотря на то, что пищевые смазочные материалы LIKSOL могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть системы со смазочными материалами перед их заменой.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Пищевые смазочные материалы LIKSOL необходимо хранить отдельно от продуктов питания, химикатов или других смазочных веществ в недоступных от детей местах.

Защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

Хранить при температуре от 0°C до +40°C в проветриваемом помещении.

## СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.