

ELF MOTO 2 SELF MIX



Смазочный материал для 2-тактных двигателей.

- Для мотоциклов
- 2-тактные двигатели
- Минеральная основа
- Международные классификации:
 - API TC
 - JASO FB
 - ISO L-EGB

ПРИМЕНЕНИЕ

ELF MOTO 2 SELF MIX – смазочный материал, предназначенный для применения во всех мотоциклах, скутерах и мопедах, оборудованных 2-тактными двигателями. Соответствует требованиям международных стандартов API TC, JASO FB и ISO L-EGB.

ELF MOTO 2 SELF MIX – смазочный материал для применения в условиях спокойной езды.

ELF MOTO 2 SELF MIX совместим с топливами, не содержащими свинца. Перед использованием смешивается с топливом. Количество добавляемого в топливо масла определяется на основании рекомендаций производителя техники.

ELF MOTO 2 SELF MIX – минеральное моторное масло для 2-тактных двигателей. Высокий уровень свойств масла обеспечивает защиту стандартных двигателей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Контроль сгорания: эффективный пакет моющих присадок обеспечивает чистоту элементов топливной системы.

Снижение дымности выхлопа: специальные растворители и полимеры помогают сократить вредные выбросы.

Сокращение выбросов вредных выхлопных газов при запуске двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Характеристики	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C	кг/м ³	882,5
Зольность	%	0,04
Вязкость при 40°C	мм ² /с	71,24
Вязкость при 100°C	мм ² /с	9,39
Температура застывания	°C	-27
Температура вспышки в открытом тигле	°C	244
Цвет	-	красный

*указанные значения являются усредненными

TOTAL LUBRIFIANTS
Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

MOTO 2 SELF MIX
Обновление: 03/2012



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.