



ELF SCOOTER² STREET MAX

Моторное масло для 2-тактных двигателей

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Для скутеров



- 2-тактные двигатели
- 100% СИНТЕТИКА

- Международные классификации

- ✓ API TC
- ✓ JASO FD
- ✓ ISO L-EGD

- УРОВЕНЬ



ПРИМЕНЕНИЕ

ELF SCOTER² STREET MAX - смазочный материал, предназначенный для применения во всех современных скутерах и мопедах, оборудованных 2-тактными двигателями объемом до 250 см³. Соответствует требованиям международных стандартов API TC, JASO FD и ISO L-EGD

ELF SCOTER² STREET MAX – смазочный материал для применения в условиях городской езды (старт-стоп) и загородных поездок. **ELF SCOTER² STREET MAX** совместим с топливами, не содержащими свинца. Подходит для отдельных систем смазки и смешения с топливом. Количество добавляемого в топливо масла определяется на основании рекомендаций производителя техники.

ELF SCOTER² STREET MAX - 100% синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей. Применение синтетических базовых масел обеспечивает максимальную защиту двигателя и работу на полной мощности..

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Чрезвычайно высокий уровень моющих свойств и мощность:** при эксплуатации подшипники и поршень покрываются стойкой масляной пленкой, что обеспечивает непрерывную и эффективную смазку.
- **Контроль износа** благодаря хорошим моющим свойствам, снижение затрат на эксплуатацию.
- **Снижение дымности выхлопа.**



ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Тест	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C	кг/м ³	880
Зольность	%	0.12
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	11.3
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	75.3
Температура застывания	°C	-39
Температура вспышки в открытом тигле	°C	108
Цвет	-	Синий

*The characteristics given above are obtained with a standard tolerance threshold during production and may not be considered specifications.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.

Продукт не следует хранить при температуре свыше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию элементов. В противном случае, бочки следует укладывать горизонтально, чтобы избежать любого загрязнения водой и предотвратить стирание этикетки продукта.

ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании имеющейся информации о токсичности, этот продукт не должен вызывать каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, при условии, что он используется по своему прямому назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности. Его можно получить по запросу у Вашего местного торгового посредника, кроме того он доступен для просмотра на www.quickfds.fr.

Этот продукт не должен использоваться для каких-либо других целей, кроме тех, для которых он предназначен.

При утилизации продукта после использования выполняйте требования по защите окружающей среды в соответствии с местными нормами.

TOTAL Lubrifiants
Immeuble Le Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre Cedex
France

Обновление: 05/2014

ELF SCOOTER² STREET MAX



Some variations can be expected under normal production conditions, but these should not affect the product's expected performance irrespective of the site. The information contained in this document is subject to change without notice. Our products can be viewed on our website at www.lubrifiants.total.fr.