

COPAL SPRAY



Смазка, содержащая твердые наполнители, предназначенная для открытых передач, а также соединений и шарниров. Аэрозоль.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Все типы открытых передач, тросы, кабели, многожильные провода, различные типы соединений или сочленений, используемые в карьерах, на предприятиях горнодобывающей промышленности, сталеплавильных заводах, в строительном оборудовании, на цементных заводах, для морских приложений и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для обеспечения высокой несущей способности и стойкости к нагрузкам, ударам, толчкам и т.п. смазка COPAL SPRAY содержит большое количество твердых наполнителей.
- Тип загустителя, выбор базовых масел и присадок в сочетании с вводимыми в порошок виде твердыми наполнителями гарантирует:
 - превосходные противозадирные, противоизносные и антиржавейные свойства,
 - полную нерастворимость в воде,
 - стойкость к действию низких температур,
 - низкую склонность к старению,
 - легкое использование благодаря аэрозольной упаковке,
 - отсутствие разрушения озоносферы: газ-пропеллент CO₂.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

COPAL SPRAY	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Загуститель	-	-	Комплексное алюминиевое мыло
Класс консистенции NLGI		-	1
Цвет		-	Черный
Текстура			Гладкая
Внешний вид	Визуально	-	Густая
Температура каплепадения	ASTM D 566	°C	Выше 200
Диапазон рабочих температур	-	°C	-30 до +120
Рабочая пенетрация при 25°C	ASTM D 217	0,1 мм	180
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания	ASTM D2266	кгс	>500
Тест на антикоррозионные свойства	EMCOR	класс	0
Твердый наполнитель			Графит

