

MOTO GEAR OIL 10W-40



Смазочный материал для коробок передач 2-тактных мотоциклов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Мотоциклы

- Особенно рекомендуется для эксплуатации в тяжёлых условиях в независимости от сезона и условий езды.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Обогащено синтетическими компонентами
Универсальное применение

- MOTO GEAR OIL 10W-40 - смазочный материал, высокообогащенный маслами на синтетической основе для улучшения термостойкости.
- Класс SAE 10W-40 рекомендован основными конструкторами 2-тактных мотоциклов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Лёгкое переключение скоростей

Многофункциональность

Система предотвращения пробуксовки сцепления

Продление срока службы

- Способствует легкому и точному переключению скоростей даже в холодную погоду
- Сокращает износ, имеет антикоррозийные и антиокислительные свойства, термостойкий, улучшает работу холодного двигателя.
- Формула без модификатора трения, эффективность подтверждена пользователями: «сцепление больше не пробуксовывается».
- Антиокислительные свойства и сдвиговая стабильность обеспечивают максимально долгую защиту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF MOTO GEAR OIL 10W-40	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	870,4
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	90,5
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	13,7
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	154
Температура застывания	ASTM D97	°C	-30
Температура вспышки	ASTM D92	°C	224

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

MOTO GEAR OIL 10W-40
Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.