

# NEVASTANE CHAIN OIL XT



Food industry



Высокотемпературное синтетическое масло для цепей, может применяться, когда возможны случайные контакты смазочного материала с пищевыми продуктами.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- **NEVASTANE CHAIN OIL XT** – масло с высоким уровнем свойств, специально разработано для смазывания приводных и транспортных цепей, подверженных воздействию высоких температур и нагрузок в пищевой промышленности: пекарни, бойни, производство напитков и т.д.
- **NEVASTANE CHAIN OIL XT** подходит для применения в температурном режиме до 260°C

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- Формула **NEVASTANE CHAIN OIL XT** соответствует требованиям FDA, часть 21 CFR, 178.3570.
- Масло **NEVASTANE CHAIN OIL XT** одобрено NSF H1, №144427.
- **NEVASTANE CHAIN OIL XT** – биостабильный продукт, его применение не вызывает развития бактерий и плесени.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- **NEVASTANE CHAIN OIL XT** рекомендовано к применению в тех случаях, когда возможен случайный контакт продуктов питания со смазочным материалом. Применение смазочного материала, одобренного NSF как продукт H1, минимизирует количество критических точек в соответствии с требованиями HACCP.
- Основу формульного состава продукта составляют комплексные неополиол эстеры.
- Уникальная стойкость к высоким температурам и адгезионные свойства.
- Низкая испаряемость и высокая температура вспышки.
- Пониженный расход масла и значительное увеличение интервалов замены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Стандарт	Ед. измерения	NEVASTANE CHAIN OIL XT
Внешний вид	ISO 4630	-	Прозрачное
Плотность при 20°C	ISO 12185	-	962
Кинематическая вязкость при 40°C	ISO 3104	мм <sup>2</sup> /с	220
Кинематическая вязкость при 100°C	ISO 3104	мм <sup>2</sup> /с	18,5
Индекс вязкости	ISO 2909	-	95
Температура вспышки в открытом тигле	ISO 2592	°C	296
Температура застывания	ISO 3016	°C	-21
Кислотное число	ISO 6619	мг КОН/г	0,3

\* Приведены усредненные значения для ознакомления

### Рекомендации:

-Хранить при температурах от -10°C до +50°C

-Срок годности: 3 года с момента производства (в закрытой таре)

TOTAL LUBRIFIANTS

Industry & Specialties

20-06-2017 (заменяет 18-04-2016)

NEVASTANE CHAIN OIL XT

1/1



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности.

Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем или на сайте [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).