

ELF MOTO 4 TECH 10W-50



Моторное масло для 4-тактных двигателей.

- Для мотоциклов
- 4-тактные двигатели
- Синтетическая технология
- SAE 10W-50
- Международные классификации:
 - API SL
 - JASO MA2

ПРИМЕНЕНИЕ

ELF MOTO 4 TECH 10W-50 – смазочный материал, предназначенный для применения во всех современных мотоциклах, оборудованных 4-тактными двигателями, с уровнем свойств в соответствии с международными спецификациями API SL и JASO MA2.

ELF MOTO 4 TECH 10W-50 – высокотехнологичный смазочный материал нового поколения, обеспечивающий эффективную и продолжительную работу двигателя на полной мощности.

ELF MOTO 4 TECH 10W-50 производится по синтетической технологии. Продукт успешно прошел испытания в соревнованиях. Вязкость масла адаптирована к применению при температурах от -25°C (холодный запуск) до 330°C (верхние поршневые кольца).

ELF MOTO 4 TECH 10W-50 идеально подходит для применения в условиях городской эксплуатации и высокоскоростной езды.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Хорошая термическая и окислительная стабильность

Высокий уровень смазывающих свойств и обеспечение работы двигателя на максимальной мощности

Противоизносные и противозадирные свойства

Мягкое переключение передач.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Характеристики	Единицы измерения	Значение
Класс вязкости	-	10W-50
Плотность при 15°C	кг/м ³	855
Вязкость при 40°C	мм ² /с	121,2
Вязкость при 100°C	мм ² /с	18,3
Индекс вязкости	-	169
Температура застывания	$^{\circ}\text{C}$	-33
Температура вспышки	$^{\circ}\text{C}$	242

*указанные значения являются усредненными

TOTAL LUBRIFIANTS
Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

MOTO 4 TECH 10W-50
Обновление: 03/2012



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.