



FLUIDMATIC AT 42

Жидкость для автоматических трансмиссий

УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

Одобрения производителей	Отвечает требованиям	Подходит для
✓ Mercedes-Benz MB-Approval 236.1	✓ GM Dexron III G	✓ Volvo 97341
✓ MAN 339 type V1/Z1	✓ Ford Mercon	✓ BMW: Group 24-3.0
✓ VOITH H55.6335.xx		
✓ ZF TE-ML 04D/14A		
✓ PSA (4HP14, 4HP18, 4HP20)		
✓ Allison C4 (n° C4-24842997)		

ПРИМЕНЕНИЕ

- Автоматические и полуавтоматические коробки передач и гидротрансформаторы легковых автомобилей, коммерческой техники и промышленного транспорта в тех случаях, когда производитель рекомендует применение жидкости GM DEXRON® - III.
- Коробки передач грузовиков, автобусов и транспорта, занятого на коммунальных работах, если производитель требует жидкость уровня ALLISON C4.
- Гидравлические системы в тех случаях, когда требуется жидкость типа GM DEXRON® - III.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

- Очень высокий индекс вязкости, обеспечивающий высокую вязкостную стабильность во время работы
- Очень низкая температура застывания
- Очень хорошая термическая стабильность
- Превосходная стойкость к окислению

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

FLUIDMATIC AT 42
Последнее обновление : 07/2017



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем или на сайте www.quickfds.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ

FLUIDMATIC AT 42	Единица	Метод	Значение
Цвет	-	ASTM D1500	Красный
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	845,3
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	37,22
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	7,994
Вязкость при -40°C	сР	ASTM D2983	12197
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	195
Температура застывания	°C	ASTM D97	-57
Температура вспышки	°C	ASTM D92	182

* Вышеприведенные характеристики получены с помощью стандартного предела допуска в процессе производства и не являются спецификацией.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.

Продукт не следует хранить при температуре свыше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию элементов. В противном случае, бочки следует укладывать горизонтально, чтобы избежать любого загрязнения водой и предотвратить стирание этикетки продукта.

ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании имеющейся информации о токсичности, этот продукт не должен вызывать каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, при условии, что он используется по своему прямому назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности. Его можно получить по запросу у Вашего местного торгового посредника, кроме того, он доступен для просмотра на www.quickfds.com.

Этот продукт не должен использоваться для каких-либо других целей, кроме тех, для которых он предназначен.

При утилизации продукта после использования выполняйте требования по защите окружающей среды в соответствии с местными нормами.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

FLUIDMATIC AT 42
Последнее обновление : 07/2017



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем или на сайте www.quickfds.com