



Синтетическое компрессорное масло

LIKSIR NEMIZA VDL

Техническое описание TDS/NEMIZA/06.22

LIKSIR NEMIZA VDL – Синтетические компрессорные масла на основе полиальфаолефинов (PAO)



Высокий
индекс
вязкости



Не боится
высоких
температур



Не боится
низких
температур



Лёгкий
запуск



Стабильная
толщина
масляной
плёнки



Стойкая
защита от
коррозии

Высокоэффективные масла для использования в поршневых, роторных лопастных и винтовых воздушных компрессорах, работающих в суровых эксплуатационных условиях, в том числе при предельно высоких и низких температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масла серии NEMIZA VDL предназначены для удовлетворения жестких требований крупнейших производителей компрессоров, обеспечивая непревзойденную защиту и надежность.

Предназначены для смазывания цилиндров и сальников штоков компрессоров, использующие систему принудительной смазки и работающих на высокосернистом, жирном или загрязненном природном газе.

Обеспечивают высокую чистоту компрессорного оборудования за счет высокой термической стабильности масла и стойкости к образованию отложений.

Высокие деэмульгирующие свойства защищают детали компрессора от негативного воздействия воды.

Обеспечивают отличную стойкость к окислению в условиях высоких термических нагрузок, а также стабильную работу на увеличенных ресурсах.

Используются в компрессорах, работающих в экстремальных климатических условиях и жестких условиях эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий индекс вязкости
- Стойкость к образованию отложений
- Отличные водоотталкивающие и противопенные свойства
- Стойкость к термическому и химическому разложению
- Повышенная устойчивость к загрязнению сероводородом H₂S, гликолями, аминами и другими очищающими жидкостями, применяемых в очистке сернистых газов
- Эффективные противозадирные и антикоррозийные свойства
- Повышенная стойкость к окислению

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	метод	NEMIZA VDL 32	NEMIZA VDL 46	NEMIZA VDL 68	NEMIZA VDL 100	NEMIZA VDL 150	NEMIZA VDL 460
Базовое число	-	PAO/ester					
Содержание минерального масла	-	Нет					
Плотность при 25°C, кг/л	ГОСТ 3900	0,805	0,824	0,892	0,843	0,860	0,877
Вязкость при 40°C, мм²/с	ГОСТ 33	32	46	68	100	150	460
Вязкость при 100 °C, мм²/с	ГОСТ 33	6	7,8	11	15	21	172
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	136	140	146	157	162	172
Температура вспышки, °C	ГОСТ 4333	240	245	253	250	250	255
Температура застывания, °C	ГОСТ 19199-73	-61	-59	-55	-55	-54	-52

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR, необходимо ознакомится с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Для оптимального действия очистить поверхности. Нанести на смазываемые места с помощью кисти, масленки и посредством автоматических систем смазки, учитывая указания производителя оборудования по допустимой вязкости, при которой возможно прокачивание масла. Не допускать излишek.

Несмотря на то, что смазочные материалы LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть системы со смазочными материалами перед их заменой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.